

# SIVA ÜSTÜ & SARKIT LINEAR AYDINLATMA

## SURFACE MOUNTED AND PENDANT LINEAR LIGHTING





ÜRÜN RESİM

PRODUCT IMAGE



ÜRÜN ÇİZİM / ÖLÇÜ

PRODUCT DRAWING



### STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: Alüminyum
Kullanım Şekli	: Sıva Üstü & Sarkit
Işık Kaynağı	: 2835 2C
IP Koruma Sınıfı	: IP40
Led	: Osram
Driver	: Tridonic, Philips, Lıfud, Eaglerise
Çalışma Yöntemi	: Aç/Kapa
Boya	: Elektrostatik Toz Boya
Difüzör	: Opal Polikarbon PMMA
Giriş Voltajı	: 198-265V AC
Giriş Frekansı	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: >0.9 C
Renkssel Geriverim İndeksi	: >80 CRI

### STANDART PRODUCT FEATURES

Body	: Aluminum
Usage	: Surface Mounted & Pendant
Source Of Light	: 2835 2C
IP Security Class	: IP40
Led	: Osram
Driver	: Tridonic, Philips, Lıfud, Eaglerise
Working Method	: On/Off
Paint	: Electrostatic Powder Coating
Lens Options	: Opal Polikarbon PMMA
Input Voltage	: 198-265V AC
Input Frequency	: 50-60 Hz
Power Factor	: >0.9 C
Color Processing	: >80 CRI

### RENK SICAKLIĞI

● 2700K	● 3000K	● 4000K
○ 6500K	● Kırmızı	● Yeşil
● Mavi	● Amber	● RGB

### OPSİYONLAR

• DALI Dim	• 24V
• >90 CRI	• Acil Kit
• Farklı RAL kodlarında uygulama	

### LIGHT COLOR OPTIONS

● 2700K	● 3000K	● 4000K
○ 6500K	● Red	● Green
● Blue	● Yellow A	● RGB

### OPTIONAL FEATURES

• DALI Dim	• 24V
• >90 CRI	• Battery Kit
• Application in different RAL codes	

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN - PRODUCT WATT	LUMEN	AĞIRLIK WEIGHT	KUTU BOYUTLARI BOX DIMENSIONS "LxWxH"
A-1901	60 CM 18W	2700 LM	600 GR	625x55x85 MM
A-1902	80 CM 24W	3600 LM	800 GR	825x55x85 MM
A-1903	100 CM 30W	4500 LM	1000 GR	1025x55x85 MM
A-1904	120 CM 36W	5400 LM	1200 GR	1250x55x85 MM
A-1905	150 CM 45W	6750 LM	1500 GR	1525x55x85 MM
A-1906	180 CM 54W	8100 LM	1800 GR	1825x55x85 MM
A-1907	200 CM 60W	9000 LM	2000 GR	2025x55x85 MM
A-1908	250 CM 75W	11250 LM	2500 GR	2525x55x85 MM
A-1909	300 CM 90W	13500 LM	3000 GR	3025x55x85 MM